

CATALOGO GENERAL

"LAS MEJORES CONDICIONES PARA TU TRABAJO EN OBRA"

www.ritmo.it





Todo lo que te hace falta para soldar las tuberías de plástico



Los datos y las imágenes contenidas en esta publicación no son vinculantes y por lo tanto RITMO S.p.A es libre de aportar modificaciones sin aviso previo

BENEFICIOS RITMO



MULTILENGUAS

los idiomas oficiales hablados en nuestra empresa son: Español, Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Portugués, Ruso, Arabe.

TRAINING DE INSTRUCCIÓN

en nuestra Empresa, hay a su disposición un servicio de instrucción que forma a clientes y distribuidores sobre productos y novedades.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE-VENTA

nuestros expertos aconsejan la mejor configuración de la soldadora, a fin de dar al cliente el producto más acorde a sus propias exigencias.

CONSULTORÍA GLOBAL

gracias a la experiencia madurada a través de los años y a la colaboración con diversos productores, entes, escuelas e institutos de formación, estamos en grado de ofrecer una consultoría de amplio rango.

Nuestra Empresa es miembro desde hace muchos años de la Sub-comisión mixta de UNIPLAST, patrocinada por el Instituto Italiano de Soldadura (IIS), creada para el estudio de nuevas propuestas normativas, con el fin de reglamentar un sector que está en permanente expansión, y que necesita de reglas precisas a fin de evitar dañosas improvisaciones. Las propuestas, luego, son enviadas al " Ente di Unificazione Italiano (UNI) ", para su evaluación, y eventual normatización.

ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA

dentro de la Empresa funciona un centro de Asistencia Técnica que realiza revisiones y reparaciones de las máquinas. Otros centros de asistencias están disponibles en el exterior, a través de nuestros distribuidores autorizados.

INSTALACIÓN Y PRUEBA FINAL

gracias a la presencia de técnicos especializados, Ritmo puede efectuar la instalación y la puesta en marcha de máquinas de taller en el domicilio del cliente, dando todo el soporte necesario para una veloz iniciación de la actividad productiva.

PLUS

ÚTIL

FÁCIL DE USAR

PRÁCTICO



ve el video

RID - RITMO INTERNAL DEBEADER

RID - Ritmo Internal Debeader: herramienta para eliminar el borde interno de una soldadura. Rango de trabajo a partir de Ø 90 hasta 630 mm (3" IPS ÷ 24" IPS) . La cabeza de corte con la cuchilla puede adquirirse ya incluida dentro del kit de la herramienta, o de forma separada.

Para la ejecución del proceso de corte es necesario el uso del kit con las "barras de extensión". El material empleado para la fabricación de estos elementos es el aluminio, y estos podrán tener un alcance de hasta 13m. Las extensiones que se utilizan para poder llegar con el mecanismo hasta el cordón de soldadura, y a través de la leva instalada en su extremo, se puede realizar el movimiento giratorio de la cabeza de corte. Los anillos de centraje especiales nos ayudarán a la instalación y ejecución en la obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	Rango de trabajo Ancho del borde hasta
Ø 90 ÷ 110 mm; 3" IPS ÷ 3" DIPS	20 mm
Ø 125 ÷ 160 mm; 4" ÷ 5" IPS	25 mm
Ø 160 ÷ 200 mm; 5" ÷ 6" IPS	25 mm
Ø 225 ÷ 315 mm; 8" ÷ 10" IPS	35 mm
Ø 355 ÷ 500 mm; 12" ÷ 18" IPS	35 mm
Ø 560 ÷ 630 mm; 22" ÷ 24" IPS	45 mm
Materiales	HDPE, PP, PP-R, PVDF Para otros materiales contactar RITMO S.P.A.

PLUS

ÚTIL
FÁCIL DE USAR
PRÁCTICO
TUBOS HASTA
1200 mm
Y POR PLANCHAS



RED - RIMUOVI BORDINO ESTERNO

Herramienta para quitar el labio exterior que se forma en el tubo durante una soldadura a tope. Se utiliza en diámetros de $\varnothing$ 63 hasta 1200 mm (2" IPS ÷ 48" IPS) y su funcionamiento es tan sencillo como eficaz.

Después del enfriamiento de la soldadura, con la ayuda de la presión de un martillo de goma se aplica hasta que la hoja encaje en el labio de la tubería. Con el movimiento de trinquete RED se avanza a lo largo de toda la circunferencia de la tubería, eliminando perfectamente el cordón o labio formado durante la soldadura.

La herramienta, eliminando las guías específicas para los tubos, sirve también para la eliminación del cordón o labio de las soldaduras de las planchas.

Tres modelos disponibles.

- RED 63 - 125
- RED 90 - 400
- RED 400 - 1200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Rango de trabajo
RED 63 - 125	$\varnothing$ 63 ÷ 125 mm; 2" IPS ÷ 4" IPS
RED 90 - 400	$\varnothing$ 90 ÷ 400 mm; 3" IPS ÷ 14" DIPS
RED 400 - 1200	$\varnothing$ 400 ÷ 1200 mm; 16" IPS ÷ 48" IPS
Materiales	tubos HDPE planchas HDPE, PP Para otros materiales contactar RITMO S.P.A.





RITMO S.p.A.
Via A. Volta, 35/37 - 35037
Bresseo di Teolo (PADOVA) ITALY

Ph. +39 049 9901888
Fax +39 049 9901993

info@ritmo.it
www.ritmo.it

